

3.5kW~7kW~11kW 交流便携式充电桩

产品特点

- ⌚ IP65级防水、防尘、耐盐雾
- ⌚ 物体温度检查
- ⌚ CE和FCC认证
- ⌚ 6大安全防护措施
- ⌚ 兼容99.9%的电动汽车
- ⌚ 自适应功率控制



规格		
工作温度	-25℃~55℃	
储存温度	-30℃~85℃	
工作湿度	5~95%，无凝露	
输出电压	110V AC/220V AC/240V AC/480V AC	
工作电压	110V/220V/240V/480V	
输出频率	50Hz-60Hz	
输出电流	16A/32A/40A	
输出电流	16A 1P/3P:6/8/10/13/16A 32A 1P/3P:6/8/10/13/16/20/32A 40A:6/8/10/13/16/20/32/40A	
绝缘电阻	> 10MΩ	
高度	≤2000m	
气压	80kPa ~101kPa	
IP等级	控制壳 IP65	
	插上汽车（未连接） IP54	
	插上汽车（已连接） IP55	
电缆总长度	5m（可定制）	
重量	≤2.2kg	
控制实验	占空比	53.3%
	频率	1000Hz
漏电保护	Type A+DC(Type B)	
	交流漏电	20/30mA
	直流漏电	6mA(可选)
绝缘电阻	> 10MΩ	