

180kW~240kW 直流落地式充电桩

产品特点

- ② 支持美标CCS1、欧标CCS2、日标CHAdeMO、国标GB/T
- ② 有两种不同类型的充电点
- ② ISO15118/DIN70121, IEC61851, IEC62196 or SAE-J1772
- ② OCPP1.5/OCPP1.6
- ② 高清液晶电容触摸屏，支持多语言
- ② RFID、即插即充、QRCode扫码
- ② 宽电压（200~1000V）
- ② 功率大小可设置范围0~400A
- ② 允许调整模块数量



规格

启动及计费方式	RFID、即插即充
配电方式	独立模式，插头切换主从模式
交流输入电压	400VAC +/-10%/三相+PE
交流输入电压	45Hz/65Hz
输入电流范围	180kW，交流0A~342A，90mm电缆
开机输入冲击电流	≤最大输入电流120%
输入保护	过压、欠压保护，防雷、缺相检测
输入中断	带AC100mA漏电塑料外壳
输出电流	180kW, DC 0~200A
输出电压	DC 200V~1000V
效力	≥95%
功率因数	≥0.98（50%负载以上）
出口保险	250A
工作温度	-40℃ ~ +65℃
储存温度	-40℃ ~ +80℃
防护等级	IP55
尺寸	700*460*1670mm
重量	≤398kg
冷却方式	风冷
高度	≤2000m